

DW-41 Micro-Slide Dryer Centrifuge



DW41-LTMSR

2개의 Slide glass를 4,000RPM의 속도로 회전시켜 Slide glass 표면을 건조하는 원심분리기를 개발하여 세계 유명 유통망을 통하여 전 세계 실험 연구자들에게 공급되는 제품. (Micro-array에서 Slide Glass를 건조할 때 사용)

특징

- 2개의 Slide glass를 동시에 건조 가능
- 최대 회전속도 4,000RPM, 450~850 G-Force
- Slide glass holder는 slide glass에 Sample이 닿지 않는 구조로 설계하여 건조 중에 Sample에 손상을 주지 않음
- Standard slide glass를 사용.(75 x 25mm, 3 x 1")
- 10Sec이내 Glass 건조
- Lid(뚜껑)을 닫으면 동작하고, 열면 멈추는 Safety Protection circuit system

Specifications

Cat. No.	DW41-LTMSR
Speed	4,000rpm (±20%)
G-force	450 ~ 850 G force
Capacity	2 slides
Power	115/230V, 50/60Hz
Lid Color	Teal
Hinge	Metal hinge
On/Off Switch	Yes
Lid Open	Front tap

Ordering Information

Cat. No.
DW41LT-MSR

※Rotor와 holder가 포함되어있습니다.

Single Speed Orbital Mixer

PM6249 Single Speed Orbital Mixer



PM-6249

특징

- 360° 회전하며 완벽한 Solution Mixing을 유도하여 어떤 형태의 Mixer보다 효율을 극대화 함.
- Rubber Plate는 Silicone으로 되어 있으며 표면에 돌기가 되어 있어 작은 Size Tube도 미끄러지지 않음

Specifications

Cat. No.	PM-6249-110	PM-6249-230
Dimension(LxWxH)	250 x 160 x 160mm	
Angle	25°	
Speed	24rpm	
Volt	230V/60Hz	
Direction	Free	